



FerroJulia

F O R N I T U R E I N D U S T R I A L I

**LIMITED
OFFER**

ULTIMI PEZZI

Trapano mod. FSE26PA

Trapano a pistola con mandrino autoserrante, adatto per moltissimi lavori di foratura su qualsiasi materiale e in tutti i settori industriali. Pulsante di avviamento con avanzamento progressivo e scarico aria convogliato nell'impugnatura. Prestazioni con pressione di esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 10 mm. Capacità mandrino: 0÷8mm. Velocità a vuoto: 2900 giri/min. Consumo aria: 540 l/min. Peso: 0,94 kg.

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS



01873672

€ 420,00



02000619

€ 289,00

Trapano mod. 4W26T22

Trapano ad angolo con mandrino a cremagliera, adatto per forature in spazi ristretti ed angusti. Pulsante di avviamento con azionamento a leva e scarico aria convogliato nell'impugnatura. Prestazioni con pressione di esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 8 mm. Capacità mandrino: 0÷8mm. Velocità a vuoto: 2200 giri/min. Peso: 1,10 kg.



03460054

€ 132,00

Trapano mod. 916 B4

Trapano ad angolo con mandrino a cremagliera, adatto per forature in spazi ristretti ed angusti. Pulsante di avviamento con azionamento a leva e scarico aria convogliato nell'impugnatura. Prestazioni con pressione di esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 10 mm. Capacità mandrino: 1÷10mm. Velocità a vuoto: 1200 giri/min. Consumo aria: 113 l/min. Peso: 1,0 kg.

Avvitatore dritto mod. CL46

Avvitatore con frizione regolabile su scala graduata, controllo di coppia (ad arresto automatico dell'aria), portainseri con attacco esagonale da 1/4", avviamento a leva, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, scarico aria posteriore, precisione di serraggio $\pm 3\%$.

Velocità a vuoto: 800 giri/min. Coppia Nm: 0,8÷4,5. Consumo aria: 300 l/min. Lunghezza: 218 mm. Peso: 0,54 kg.

SUMAKE
MAKE JOBS BETTER THAN EVER



01433531

~~€ 390,00~~

SCONTO ULTERIORE

€ 375,00

SUMAKE
MAKE JOBS BETTER THAN EVER



01433524

€ 390,00

Avvitatore dritto mod. CP41

Avvitatore con frizione regolabile su scala graduata, controllo di coppia (ad arresto automatico dell'aria), portainseri con attacco esagonale da 1/4", avviamento a pressione, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, scarico aria posteriore, precisione di serraggio $\pm 3\%$.

Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 0,5÷3,5. Consumo aria: 280 l/min. Lunghezza: 195 mm. Peso: 0,48 kg.

W
WnTools
BY FIAM



01873726

€ 340,00

Avvitatore dritto mod. 1W26A6SE

Avvitatore dritto con regolazione frizione esterna tramite ghiera, particolarmente indicata nella necessità di cambiare continuamente il tipo di componente da assemblare e la vite, portainseri con attacco esagonale da 1/4", avviamento a leva, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, reversibile, scarico aria posteriore. Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 1,5÷6. Peso: 0,94 kg.

Avvitatore dritto mod. 15C5AL

Avvitatore dritto con controllo di coppia TRACS2, motore MOTRIX per il massimo risparmio energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare la dispersione di rendimento, avviamento a leva, portainseriti con attacco esagonale da 1/4", impugnatura ergonomica con guaina in gomma e collare antiscivolo, reversibile, scarico aria posteriore.

Velocità a vuoto: 650 giri/min. Coppia Nm: 0,4÷5.

Consumo aria: 330 l/min. Lunghezza: 228 mm.

Peso: 0,6 kg.

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS



01873658

~~€ 690,00~~

SCONTO ULTERIORE

€ 590,00

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS



01873702

~~€ 680,00~~

SCONTO ULTERIORE

€ 580,00

Avvitatore dritto mod. 26C8A

Avvitatore dritto con controllo di coppia TRACS3, motore MOTRIX per il massimo risparmio energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare la dispersione di rendimento, avviamento a spinta, portainseriti con attacco esagonale da 1/4", impugnatura ergonomica con guaina in gomma e collare antiscivolo, reversibile, scarico aria posteriore.

Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 3,5÷8. Consumo aria: 360 l/min. Lunghezza: 255 mm. Peso: 0,9 kg.

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS



01693942

€ 1.490,00

Avvitatore a 90° mod. AG40RA

Avvitatore a 90° con controllo di coppia con arresto automatico, per effettuare serraggi in spazi ridotti e difficilmente accessibili, grande precisione nella ripetibilità degli avvitamanti, portabussole con attacco quadro da 3/8", lunga leva di avviamento ergonomica con verniciatura antiscivolo, reversibile, scarico aria posteriore. Velocità a vuoto: 400 giri/min. Coppia Nm: 18÷40. Consumo aria: 780 l/min. Lunghezza: 255 mm. Peso: 2,05 kg.

Avvitatori mod. S2450-P e S2309-C

Avvitatori a pistola con frizione con controllo di coppia, avviamento combinato spinta e pulsante, reversibile, scarico aria nell'impugnatura. Frizione a stacco per il mod. S2450-P (cod. 02806198) per l'avvitatura di viti metriche e a salterello per il mod.

S2309-C (cod. 02806204) per l'avvitatura di viti metriche e autofilettanti su molteplici giunzioni.

Mod. S2450-P - Velocità a vuoto: 1100 giri/min.

Coppia Nm: 2,5÷5. Consumo aria: 360 l/min.

Lunghezza: 225 mm. Peso: 1,1 kg.

Mod. S2309-C - Velocità a vuoto: 1200 giri/min.

Coppia Nm: 1,5÷7,5. Consumo aria: 420 l/min.

Lunghezza: 245 mm. Peso: 1 kg.

Atlas Copco



02806198

~~€ 499,00~~

02806204

~~€ 449,00~~

SCONTO ULTERIORE

€ 389,00

SUMAKE
MAKE JOBS BETTER THAN EVER



01433548

~~€ 399,00~~

SCONTO ULTERIORE

€ 384,00

01433555

€ 399,00

Avvitatori mod. CBP55 e CBP60

Avvitatori con frizione regolabile su scala graduata, controllo di coppia (ad arresto automatico dell'aria), portainseriti con attacco esagonale da 1/4", avviamento a pulsante, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, scarico aria nell'impugnatura, precisione di serraggio ± 3%.

Mod. CBP55 (cod. 01433548) - Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 1,2÷7,5. Consumo aria: 550 l/min. Lunghezza: 215 mm. Peso: 0,95 kg.

Mod. CBP60 (cod. 01433555) - Velocità a vuoto: 550 giri/min. Coppia Nm: 3÷11. Consumo aria: 550 l/min. Lunghezza: 215 mm. Peso: 0,95 kg.

Avvitatore mod. CSE10PRA

Avvitatore con frizione a salterello con sistema di controllo della coppia Uni-Jointech, portainseriti con attacco esagonale da 1/4", impugnatura ergonomica con guaina in gomma, reversibile, avviamento a pulsante, scarico aria nell'impugnatura.

Velocità a vuoto: 500 giri/min. Coppia Nm: 2,5÷10. Consumo aria: 480 l/min. Lunghezza: 245 mm. Peso: 1,1 kg.

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS

00498876



€ 440,00

Avvitatore mod. CSE8PR

Avvitatore con frizione a salterello con sistema di controllo della coppia Uni-Jointech, portainseri con attacco esagonale da 1/4", impugnatura ergonomica con guaina in gomma, reversibile, avviamento a pulsante, scarico aria nell'impugnatura. Velocità a vuoto: 900 giri/min. Coppia Nm: 1,5÷8. Consumo aria: 540 l/min. Lunghezza: 224 mm. Peso: 0,98 kg.

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS

00488563



~~€ 530,00~~

SCONTO ULTERIORE

€ 390,00

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS

01873665



~~€ 690,00~~

SCONTO ULTERIORE

€ 585,00

Avvitatore mod. 15C5AP

Avvitatore con controllo di coppia TRACS2, motore MOTRIX per il massimo risparmio energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare la dispersione di rendimento, avviamento a pulsante, portainseri con attacco esagonale da 1/4", impugnatura ergonomica disegnata per la massima spinta, reversibile, scarico nell'impugnatura.

Velocità a vuoto: 650 giri/min. Coppia Nm: 0,4÷5. Consumo aria: 480 l/min. Lunghezza: 209 mm. Peso: 0,72 kg.

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS

01856330



€ 790,00

Avvitatore mod. 26C8APA

Avvitatore con controllo di coppia TRACS3 ad arresto automatico e istantaneo dell'aria, motore MOTRIX per il massimo risparmio energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare la dispersione di rendimento, avviamento a pulsante, portainseri con attacco esagonale da 1/4", impugnatura ergonomica disegnata per la massima spinta, reversibile, scarico nell'impugnatura.

Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 3,5÷8. Consumo aria: 420 l/min. Lunghezza: 210 mm. Peso: 1,05 kg.

Atlas Copco



02806167 e 02806181

~~€ 539,00~~

02806143

~~€ 549,00~~

SCONTO ULTERIORE

~~€ 474,00~~

SCONTO ULTERIORE

~~€ 487,00~~

Avvitatori mod. S2426-L, S2428-L e S2370-C

Avvitatori diritti con frizione con controllo di coppia, avviamento combinato spinta e pulsante, reversibile, scarico aria verso l'alto. I modelli **S2426-L** (cod. 02806143) e **S2428-L** (cod. 02806167) hanno la frizione a stacco dell'aria, ideali per l'avvitatura di viti metriche. Il mod. **S2370-C** (cod. 02806181) ha la frizione a saltarello per l'avvitatura di viti metriche e autofilettanti su molteplici giunzioni.

Mod. S2426-L - Velocità a vuoto: 1500 giri/min. Coppia Nm: 1,2÷2,6. Consumo aria: 360 l/min. Lunghezza: 230 mm. Peso: 0,9 kg.

Mod. S2428-L - Velocità a vuoto: 700 giri/min. Coppia Nm: 3,5÷7. Consumo aria: 360 l/min. Lunghezza: 242 mm. Peso: 1 kg.

Mod. S2370-C - Velocità a vuoto: 1300 giri/min. Coppia Nm: 2÷6. Consumo aria: 240 l/min. Lunghezza: 250 mm. Peso: 0,9 kg.

Avvitatore diritto mod. 1W13A5

Avvitatore con controllo di coppia ad arresto automatico e istantaneo dell'aria, portainseri con attacco esagonale da 1/4", avviamento a leva, impugnatura ergonomica con guaina in gomma e collare antiscivolo, reversibile, scarico aria posteriore.

Velocità a vuoto: 550 giri/min. Coppia Nm: 0,6÷5. Consumo aria: 330 l/min. Lunghezza: 228 mm. Peso: 0,65 kg.



02000671

~~€ 380,00~~



02000688



~~€ 430,00~~

Avvitatore mod. 3W13A5

Avvitatore con controllo di coppia ad arresto automatico e istantaneo dell'aria, elevata ripetibilità della coppia sia in presenza di giunzioni rigide che elastiche, portainseri con attacco esagonale da 1/4", avviamento a pulsante, impugnatura ergonomica antiscivolo, reversibile, scarico aria nell'impugnatura.

Velocità a vuoto: 650 giri/min. Coppia Nm: 0,6÷5. Consumo aria: 330 l/min. Lunghezza: 186 mm. Peso: 0,84 kg.

Avvitatore ad impulsi mod. 3WA110IM

Avvitatore ad impulsi con attacco portabussole da 3/8", sistema a doppia massa battente Pin-Clutch per il massimo rendimento anche con dadi autobloccanti, impugnatura ergonomica, reversibile, scarico aria inferiore.

Velocità a vuoto: 10000 giri/min. Coppia max Nm: 110. Peso: 1,2 kg.



3/8"

02000626

€ 105,00



3/8"

01752854

€ 113,00



Avvitatore ad impulsi mod. 910 B1

Avvitatore ad impulsi con attacco portabussole da 3/8", massa battente a singolo impatto, regolatore di potenza nell'impugnatura, reversibile, scarico aria inferiore.

Velocità a vuoto: 10000 giri/min. Impulsi al minuto: 2200. Coppia max Nm: 180. Coppia di lavoro Nm: 7÷68. Consumo aria: 85 l/min. Peso: 1,2 kg.



3/8"

01365344

€ 110,00



Avvitatore ad impulsi mod. SW-84

Avvitatore ad impulsi con attacco portabussole da 3/8", sistema a doppia massa battente Pin-Clutch, regolatore di potenza posteriore, reversibile.

Velocità a vuoto: 9000 giri/min. Coppia max Nm: 130. Consumo aria: 200 l/min. Peso: 1,7 kg.

Avvitatore ad impulsi mod. 940 B/SE3

Avvitatore ad impulsi con attacco portabussole da 3/8", scarico d'aria convogliato nell'impugnatura, reversibile, corredato da 3 bussole 235/3/8" Impact: 8-10-13mm.

Velocità a vuoto: 9500 giri/min. Impulsi al minuto: 1800. Coppia max Nm: 217. Coppia di lavoro Nm: 20-176. Consumo aria: 84 l/min. Peso: 1,7 kg.



3/8"

01397376

€ 169,00



Atlas Copco

02806242

€ 139,00

3/8"



Avvitatore ad impulsi mod. W2810

Avvitatore ad impulso con attacco portabussole da 3/8" per il mod. **W2810** (cod. 02806242) con doppia massa battente meccanica Twin Hammer, corpo in materiale composito, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, selettore di portata a 3 posizioni integrato con il pulsante di avviamento e la leva di inversione, scarico aria nell'impugnatura.

Mod. W2810 - Velocità a vuoto: 10000 giri/min. Coppia max Nm: 470. Coppia di lavoro Nm: 200÷360. Consumo aria: 600 l/min. Peso: 1,3 kg.

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS

1/2"

00439404

€ 420,00



Avvitatore ad impulsi mod. FW-14PH-2

Avvitatore ad impulso con attacco portabussole da 1/2", sistema a doppia massa battente Pin Clutch Clutch, reversibile, scarico aria nell'impugnatura.

Velocità a vuoto: 7500 giri/min. Coppia max Nm: 180. Coppia di lavoro Nm: 110÷160. Consumo aria: 600 l/min. Peso: 2,56 kg.

Avvitatore ad impulsi mod. IM900P

Avvitatore ad impulso con attacco portabussole da 3/4", sistema ad alzata di camma a triplo martello per produrre un unico impatto ad ogni ciclo su tutte le 3 incudini, dispositivo battente in bagno d'olio, reversibile, scarico aria nell'impugnatura.

Velocità a vuoto: 4800 giri/min. Coppia max Nm: 1500. Coppia di lavoro Nm: 320÷907. Consumo aria: 1920 l/min. Peso: 5,68 kg.

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS

02657820

3/4"



€ 1.200,00

Chicago Pneumatic

01743326

3/8"



€ 140,00

Avvitatore a cricchetto mod. CP830G

Avvitatore a cricchetto con attacco portabussole da 3/8", sistema ingranaggi TriSpring, reversibile, impugnatura ergonomica in poliuretano, scarico aria nell'impugnatura. Velocità a vuoto: 190 giri/min. Campo di coppia Nm: 13÷122. Consumo aria: 140 l/min. Peso: 1,2 kg.

Atlas Copco

02806235

€ 215,00

3/8"



Avvitatore a cricchetto mod. W2631

Avvitatori a cricchetto con attacco portabussole da 3/8" per il mod. **W2631** (cod. 02806235), corpo in materiale composito con fibra di vetro, reversibile, impugnatura antivibrazioni e termoisolante, scarico aria orientabile a 360°.

Mod. W2631 - Velocità a vuoto: 200 giri/min. Campo di coppia Nm: 25÷80. Consumo aria: 660 l/min. Peso: 1,2 kg.

SUMAKE
MAKE JOBS BETTER THAN EVER

02054049



40000

€ 210,00

Smerigliatrice assiale mod. ST-20L

Smerigliatrice assiale, massima maneggevolezza per lavori di sbavatura e fresatura fine, capacità pinza 6 mm, scarico posteriore dell'aria. Velocità a vuoto: 40000 giri/min. Potenza: 150W. Consumo aria: 250 l/min. Lunghezza totale: 185 mm. Peso: 0,36 kg.

Smerigliatrice assiale mod. 921 B2

Smerigliatrice assiale per tutti i lavori di sbavatura e fresatura, sistema a doppio cuscinetto interno, corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo, velocità di lavoro regolabile, capacità pinza 6 mm, scarico anteriore dell'aria.

Velocità a vuoto: 20000 giri/min. Potenza: 750W. Consumo aria: 180 l/min. Lunghezza totale: 207 mm. Peso: 0,9 kg.



03460160

20000



€ 355,00

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS

02000572



~~€ 990,00~~

SCONTO ULTERIORE

€ 690,00

Smerigliatrice angolare mod. 100SM125A

Smerigliatrice angolare a turbina per una continuità di lavoro ininterrotta e grande efficienza produttiva, massima leggerezza, provvista di stabilizzatore centrifugo per garantire una velocità di lavoro costante anche durante operazioni gravose e per impedire di superare la velocità massima di rotazione consentita, sistema di convogliamento dell'aria di scarico.

Diametro mola: 125 mm. Velocità a vuoto: 12200 giri/min. Potenza: 1000W. Consumo aria: 1200 l/min. Lunghezza totale: 254 mm. Peso: 2,3 kg.

SUMAKE
MAKE JOBS BETTER THAN EVER



~~€ 490,00~~

SCONTO ULTERIORE

€ 428,00

Smerigliatrice angolare mod. ST-7784

Smerigliatrice angolare verticale, grande efficienza produttiva, adatta a lavori molto gravosi, avviamento a leva, scarico anteriore dell'aria. Diametro mola: 230 mm. Velocità a vuoto: 5900 giri/min. Potenza: 4400W. Consumo aria: 566 l/min. Lunghezza totale: 279 mm. Peso: 5,8 kg.

Levigatrice a nastro mod. 55126

Levigatrice a nastro, impugnatura palmare ergonomica, testa girevole a 360 gradi per l'uso in aree ristrette e angoli difficili, regolazione portata d'aria integrata, scarico posteriore dell'aria.

Per nastri da: 330x10 mm. Velocità a vuoto: 20000 giri/min. Potenza: 250W. Consumo aria: 670 l/min. Lunghezza totale: 214 mm. Peso: 0,7 kg.

PNEUTREND



€ 260,00

BOSCH



€ 495,00

Tagliagommapiuma mod. 3W40M2

Tagliagommapiuma per tagliare a misura con precisione gommapiuma ed altri materiali, avviamento a leva. Lame e guidalame devono essere ordinati a parte.

Massima profondità di taglio: 300 mm. Numero di corse: 3800 min. Lunghezza corsa: 20 mm. Potenza: 150W. Consumo aria: 420 l/min. Lunghezza totale: 152 mm. Altezza totale: 425 mm. Peso: 1,2 kg.



Magnete angolare

Magnete con angolo regolabile in modo continuo.

Applicazione: per il fissaggio rapido e preciso di lamiere e tubi durante la saldatura e il montaggio.



€ 19,00



Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624820001	68,40 ◇	195	11	200	20	0,49



Serie di chiavi maschio esagonali piegate

Serie di chiavi maschio esagonali piegate, UNI-ISO 2936 DIN 911, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata, estremità piane e smussate.



€ 8,50



Codice	€	Pezzi	Esagono (mm)	Confezione
N200650010	12,20 ◇	10	2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-14	busta in plastica



Pinze per elettronica

Pinze per elettronica, in acciaio speciale per utensili, becchi con superficie di presa zigrinata, impugnature ergonomiche bimalteriali, molla di ritorno integrata.



€ 11,90



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 220 N/mm ² (mm)
N300400125	16,40 ◇	120	0,3-1,5



Tronchesi per elettronica

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali, molla di ritorno integrata.



€ 11,90



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø di taglio filo rame (mm)	Tipo testa	Tipo tagliente
N300300005	16,40 ◇	130	0,5-2	affusolata	semiraso



Pinze spellafili per elettronica

Pinze spellafili per elettronica, in acciaio speciale per utensili, con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali, molla di ritorno integrata.



€ 11,90



Codice	€	Lunghezza totale (mm)
N300350005	17,70 ◇	125

format professional quality Pinze a becchi tondi lunghi

Pinze a becchi tondi lunghi con superficie di presa zigrinata, DIN ISO 5745, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza becchi (mm)
N350600160	8,50	160	52

€ 5,90

format professional quality Assortimento di utensili VDE

Assortimento di utensili VDE, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, fornito in valigetta di plastica.

Composto da:

- cod. N354150200
- cod. N354250200
- cod. N354550160



Codice	€	Pezzi
N351450015	46,70	3

€ 34,90

format professional quality Assortimento di pinze e tronchesi

Assortimento di utensili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica, fornito in valigetta di plastica.

Composto da:

- cod. N350050180
- cod. N351150160
- cod. N352260200



Codice	€	Pezzi
N351450005	39,25	3

€ 23,00



format professional quality Valigetta per assistenza tecnica in ABS

Valigetta per assistenza tecnica realizzata in plastica ABS resistente all'usura e all'umidità, nera, con pannelli in plastica speciale resistenti ai graffi, umidità, grassi, sostanze chimiche e con una robusta maniglia con impugnatura ergonomica.

Altezza del piatto inferiore 58 mm, liberamente divisibile; cerniere a cricchetto, doppio telaio in alluminio. La valigetta ha una portata max di 30 Kg.

Dotata di 25 scomparti sul pannello portautensili fronte/retro, 1 scomparto pinza, 400 mm, sul pannello portautensili fronte/retro, 10 scomparti sul pannello portautensili su un lato, 15 tasche sul coperchio, 1 scomparto pinza, 400 mm, sul coperchio, 1 vassoio di base con coperchio, 1 custodia per documenti sul coperchio.

Richiudibile a chiave con 2 chiusure a ribalta.

Fornita vuota senza utensili.

Codice	€	Dimensioni interne (mm)	Volume (l)	Peso (Kg)
N900040055	209,50	460x310x190	27	5,1




€ 149,00





Mazzuola antirimbalo con teste in nylon

Mazzuola antirimbalo con teste in nylon intercambiabili, corpo centrale porta teste in acciaio parzialmente riempito con sfere in acciaio per l'assorbimento del rimbalo, esecuzione verniciata, manico in hickory.



Testa di ricambio



Testa ricambio (pz)

Codice	€	Ø testa (mm)	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
N500510350	19,00 ◇	35	110	335	550

Codice	€	Testa di ricambio (fornita singola)	
		Ø testa (mm)	
N500520035	2,50 ◇	35	
N500520040	3,20 ◇	40	
N500520050	3,70 ◇	50	

Mazzuola

Ø 35 mm € 15,10

Ø 35 mm € 2,10

Ø 40 mm € 2,40

Ø 50 mm € 2,99

Mazzetta a doppia testa in rame

Mazzetta a doppia testa in rame, battenti smussati, manico in hickory.



Codice	€	Peso testa (g)	Lunghezza totale (mm)
N508051501	58,40 ◇	1500	350

gr.1500 € 39,90



Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (mod. DeepTril C&G B) interamente rivestito con schiuma di nitrile nera, maglia in poliammide/HPPE, il rivestimento possiede un'eccellente resistenza alle abrasioni con una durata maggiore, una protezione contro schizzi accidentali di liquidi, sostanze caustiche e grassi animali, per la manipolazione nei settori dell'edilizia e da lavoro generici, lunghezza totale 250 mm. Conforme alla norma EN 388: 2016-4X43B.

EN 388



4X43B



EN 420

€ 3,60



Codice	€	Misura	Confezione paia
S101060009	9,40 ◇	9	10
S101060010	9,40 ◇	10	10



Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (mod. DeepTril C&G C) interamente rivestito con schiuma di nitrile nera, maglia in poliammide/HPPE, il rivestimento possiede un'eccellente resistenza alle abrasioni con una durata maggiore, una protezione contro schizzi accidentali di liquidi, sostanze caustiche e grassi animali, per la manipolazione nei settori dell'edilizia e da lavoro generici, lunghezza totale 250 mm. Conforme alla norma EN 388: 2016-4X42C.

EN 388



4X42C



EN 420

€ 3,90



Codice	€	Misura	Confezione paia
S101080008	13,00 ◇	8	10

Honeywell

Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (**mod. Polytril Air Comfort**) in maglia di poliammide/cotone/lycra con spalmatura in nitrile sul palmo e sulla punta delle dita per la massima destrezza, traspirante e resistente allo sporco ed ai liquidi, lunghezza totale 245 mm. Lo speciale filato della maglia favorisce l'assorbimento ottimale della sudorazione e di venire a contatto con il rivestimento, mantenendo mani asciutte e fresche. Per manipolazione fine in ambienti grassi, umidi e sporchi. Dorso areato per migliorare la respirabilità del guanto e polsino in maglia elastica.

Conforme alla norma **EN 388: 2016-3121X**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101550005	2,45	7	10
S101550015	2,45	9	10
S101550020	2,45	10	10

EN 388



3121X



€ 1,90



Honeywell

Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (**mod. Polytril™ Flex**) in maglia di poliammide grigia finezza 15, con rivestimento in nitrile foam nero sul palmo, nylon/spandex ed elastico sul polso, eccellente traspirabilità, elevato livello di resistenza all'abrasione, aderenza perfetta, per la manipolazione di oggetti di precisione in ambienti asciutti, unti, umidi e sporchi, lunghezza totale 270 mm.

Conforme alla norma **EN388: 2016-4131X**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101240006	2,48	6	10
S101240008	2,48	8	10
S101240009	2,48	9	10
S101240010	2,48	10	10

EN 388



4131X



€ 1,90



Honeywell

Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (**mod. DeepTril C&G A**) interamente rivestito con schiuma di nitrile nera, maglia in poliammide, il rivestimento possiede un'eccellente resistenza alle abrasioni con una durata maggiore, una protezione contro schizzi accidentali di liquidi, sostanze caustiche e grassi animali, per la manipolazione nei settori dell'edilizia e da lavoro generici, lunghezza totale 250 mm. Conforme alla norma **EN 388: 2016-4X21A**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101040008	5,80	8	10
S101040009	5,80	9	10

EN 388



4X21A



€ 2,60





Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (**mod. Viking**) con archetto ruotabile, multiposizione permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca, alternativa alle cuffie per elmetto, per un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe, i cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione, l'archetto interno forato riduce la pressione sul capo, l'archetto esterno indeformabile resiste alle condizioni operative più difficili.

Conforme alla norma **EN 352-1**.



€ 9,90



Codice	€	Livello di attenuazione SRN (dB)	Tipo
S252200010	18,80 ♦	32	V3



Cuffie antirumore con archetto nucale

Cuffie antirumore (**mod. VeriShield™ VS120N**) con archetto nucale, da utilizzare con schermi, visiere, elmetti e altri dispositivi di protezione individuale, complete di fascia elastica di sostegno per una migliore stabilità, per un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe.

Conforme alla norma **EN 352-1**.



€ 5,90



Codice	€	Livello di attenuazione SRN (dB)
S252100005	10,80 ♦	30



Cuffie antirumore per elmetto

Cuffie antirumore (**mod. VeriShield™ VS110H**) per elmetto, le coppe si posizionano a scatto e, quando non in uso, vengono sollevate e ruotate all'interno, utilizzabili con una vasta gamma di elmetti, coppie adattatori inclusi, per un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe. **Elmetto escluso.**

Conforme alla norma **EN 352-1**.



€ 5,90



Codice	€	Livello di attenuazione (dB)
BCDL1035119VS	11,10 ♦	27



Crema idratante per mani

Crema idratante per mani, **esente da fosfati**, per rimuovere lo sporco difficile, rapida e delicata pulizia, tensioattivi biodegradabili, senza sapone, di colore nero.

Applicazione: per sporco ostinato, sostanze appiccicose, inchiostri e vernice fresca.



€ 12,90



Codice	€	Pz.	Confezione (l)	Formato
U908481020	17,70 ♦	1	3	contenitore rotondo



**Prezzi IVA esclusa. Offerta ad esaurimento
scorte per disponibilità limitate.**